

# ВСЁ ДЛЯ ГАЗА

## Стальные баллоны для промышленных (технических) газов

- широко используются в газовой сварке / резке, машиностроении и для других целей



Вместимость балл. диапазон балл. [л]	Внешний диаметр [мм]	Давление		Форма дна
		Рабочее [bar]	Пробное [bar]	
0,8 - 1,8	83			выпуклое *
2,0 - 3,0				вогнутое
2,0 - 4,0	100	200	300	вогнутое **
2,0 - 4,75				выпуклое
2,0 - 6,3	115			выпуклое
2,5 - 5,0				вогнутое
4,5 - 15,0		300	450	вогнутое
5,0 - 10,0		230	346	выпуклое
4,5 - 15,0				вогнутое
4,0 - 15,0	140	200	300	вогнутое
5,0 - 13,4				выпуклое *
5,0 - 15,0			320	вогнутое
5,0 - 10,0		-	250	вогнутое
5,0 - 15,0				выпуклое
5,34 - 10,7				вогнутое
6,0 - 16,0	160	300	450	вогнутое
8,0 - 15,0		230	345	вогнутое
6,7 - 15,0		200	300	вогнутое/выпуклое
6,7 - 15,0		-	250	вогнутое/выпуклое
8,0 - 19,5	171	232	348	вогнутое/выпуклое
8,0 - 23,0		200	300	вогнутое
8,0 - 19,0		300	450	вогнутое
8,0 - 19,0		230	345	вогнутое/выпуклое
8,0 - 17,0	178			вогнутое **
8,0 - 19,0		200	300	выпуклое
8,0 - 30,0				вогнутое
8,0 - 19,0		-	250	вогнутое
13,4 - 40,0		300	450	вогнутое/выпуклое
10,0 - 40,0		230	345	вогнутое
10,0 - 44,0	204	200	300	вогнутое *
10,0 - 45,0				вогну./выпу./башмак
10,0 - 40,0		-	250	вогнутое/выпуклое
15,0 - 50,0	219	150	225	вогнутое
15,0 - 50,0		450	675	вогнутое
15,0 - 50,0		420	630	вогнутое
15,0 - 55,0		350	525	вогнутое
15,0 - 53,0		300	450	вогнутое **
15,0 - 55,0				вогнутое
15,0 - 55,0	229	230	345	вогнутое
15,0 - 55,0				вогнутое
15,0 - 56,0		200	300	выпуклое **
22,0 - 50,0				выпуклое
15,0 - 55,0		150	225	вогнутое
15,0 - 52,0		-	320	вогнутое
25,0 - 50,7			250	вогнутое
50,0 - 80,0		330	472	выпуклое
30,0 - 100,0		300	450	вогнутое/выпуклое
31,0 - 102,0	267	250	375	вогнутое
30,0 - 100,0		200	300	вогнутое
33,0 - 80,0				выпуклое
27,0 - 80,0		-	250	вогнутое
50,0 - 100,0	316	200	300	вогнутое
41,0 - 100,0		-	250	вогнутое
64,0 - 150,0		300	450	вогнутое
68,0 - 150,0				выпуклое
69,0 - 180,0	360	250	375	вогнутое/выпуклое
59,0 - 150,0				выпуклое
63,0 - 150,0		200	300	вогнутое **
80,0 - 140,0				вогнутое
78,0 - 260,0		200	300	выпуклое
80,0 - 241,0				вогнутое
76,0 - 208,0	406	250	375	выпуклое
77,0 - 182,0				вогнутое
74,0 - 168,0		300	450	выпуклое
75,0 - 150,0				вогнутое

\* возможно для H<sub>2</sub>

\*\* только для H<sub>2</sub>